



DYAS  [®]
Absorption

Absorption

Překližka, která obsahuje speciální vrstvu technické pryže o tloušťce cca. 3 mm, absorbuje hluk a vibrace. Tato překližka se používá především při výrobě dopravních prostředků pro přepravu osob. Je použita na podlahy dopravních prostředků a díky svým vlastnostem přispívá k většímu pohodlí cestujících.



DYAS® -Absorption

Jsou zdravotně nezávadné, vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Aplikace:

Tato překližka se používá především při výrobě dopravních prostředků pro přepravu osob. Je použita na podlahy dopravních prostředků a díky svým vlastnostem přispívá k většímu pohodlí cestujících. Je používána převážně na podlahy autobusů, vlaků, tramvají apod.

Lepení:

Třída lepení 2 (A 100) - dle ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Formát:

1250 x 2500 mm

1500 x 2500 mm

Jiné formáty dle poptávky zákazníka.

Tloušťka:

16 mm, 18 mm, 21 mm

Jiné tloušťky dle poptávky zákazníka.

Kvalita:

BB/BB, BB/CP uzavřený povrch. Desky mohou být opatřeny fenolickou fólií. Tato povrchová úprava je určena pro prostředí se zvýšenou vlhkostí.

Opracování:

Opracování desek a hran na CNC strojích na poptávku zákazníka.

Vzduchová neprůzvučnost :

Zkoušeno dle ČSN EN ISO 140-3 a ČSN EN ISO 717-1

Tloušťka (mm)	R _w (dB)	100-4000 (Hz-dB)	Plošná hmotnost (kg/m ²)	Tloušťková tolerance (mm)
16	31	30,4	12,1	± 0,6
18	31	30,6	14,4	± 0,6
21	31	30,8	16,8	± 0,8

DYAS.EU, a.s.

Provozovna:

Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika.

Tel.: +420 572 412 207, Fax.: +420 572 412 213

e-mail: dyas@dyas.eu



Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu