



Tvarové výlisky

Vyrábí se v různých tvarech a velikostech. Podle přání zákazníka je možno je dodat i se sníženou hořlavostí. Jsou určeny pro použití na výrobu sedadel a opěradel. Do prostorů, kde je vyžadována zvýšená odolnost vůči ohni a kouři. Má uplatnění při výrobě sedadel pro dopravní prostředky a pro interiéry veřejných budov.



Tvarové výlisky

Aplikace:

Jsou určeny pro použití na výrobu sedadel a opěradel do prostorů, kde je vyžadována zvýšená odolnost vůči ohni a kouři. Mají uplatnění při výrobě sedadel pro dopravní prostředky (kolejové dopravní prostředky, autobusy, trolejbusy, apod.) a pro interiéry veřejných budov (letišť, stanice metra, hotely apod.)

Tloušťka:

4 – 20 mm

(jiné tloušťky na poptávku zákazníka)

Formát:

Maximální délka 1250 mm

Maximální šířka 650 mm

Lepení:

Třída lepení 1 (IF 20) - dle ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636.

Snižená hořlavost:

Tvarové výlisky je možno dodávat i v provedení se sníženou hořlavostí B1 podle DIN 4102, S-4, SR-2, ST-2 podle metodiky E DIN 5510-2:2003

Konstrukce:

Bukové dýhy o tloušťce 1,2 a 1,5 mm, které jsou impregnovány speciálními roztoky na snížení hořlavosti.

Kvalita povrchu:

B/B, C/C – určené pro čalounění



DYAS.EU, a.s.

Provozovna:

Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika.

Tel.: +420 572 412 207, Fax.: +420 572 412 213

e-mail: dyas@dyas.eu

