



Formsperrholz

Schwerentflammbares Formsperrholz wird in den verschiedenen Formen und Abmessungen nach dem Kundenwunsch produziert. Es ist für die Herstellung der Sitze und Lehnen für die Räume bestimmt, wo die erhöhte Beständigkeit gegen Feuer und Rauch erfordert ist. Es hat Anwendung in der Herstellung der Sitze für Verkehrsmittel und für die Interieurs der öffentlichen Gebäude.



Formsperrholz

Die Platten sind nicht gesundheitsschädlich, entsprechen der Klasse von Formaldehydabgabe A (E1) nach ČSN EN 1084 Sperrholz, Klasse von Formaldehydabgabe nach Versuch der Gasanalyse.

Anwendung:

Es ist für die Herstellung der Sitze und Lehnen für die Räume bestimmt, wo die erhöhte Beständigkeit gegen Feuer und Rauch erfordert ist. Es hat Anwendung in der Herstellung der Sitze für Verkehrsmittel und für die Interieurs der öffentlichen Gebäude.

Stärke:

4 – 20 mm

(andere Stärke auf Anfrage)

Format:

Maximallänge 1250 mm

Maximalbreite 650 mm

Verleimung:

Verleimungsklasse 1 (IF 20) - nach ČSN EN 314-2. Ist bestimmt für Innenanwendungen – nach ČSN EN 636.

Brandverhaltensklasse:

B1 laut DIN 4102, S-4, SR-2, ST-2 laut Methodik E DIN 5510-2:2003

Konstruktion:

Buchene Furniere der Stärke 1,2 und 1,5 mm, die mit spezieller Lösung imprägniert sind. Die Lösung erfüllt hier die Funktion des Bremsmittels der Verbrennung.

Qualität der Oberfläche:

B/B, C/C – bestimmt für Tapezierung



DYAS.EU, a.s.

Betriebsstätte:

Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh, Tschechische Republik

Tel.: +420 572 412 207, Fax.: +420 572 412 213

e-mail: dyas@dyas.eu

