

DYAS  [®]
Pyroplex



INVESTOR IN PEOPLE



Schwerentflammbares Sperrholz

Es handelt sich um eine Platte, bei welcher die einzelnen Schichten mit spezieller Lösung imprägniert sind. Die Lösung erfüllt hier die Funktion des Bremsmittels der Verbrennung. Die so aufbereiteten Furnierplatten weisen eine höhere Brandbeständigkeit im Vergleich mit gewöhnlichen Furnierplatten auf.



Schwerentflammbares Sperrholz

Anwendung:

Die Platten sind überall dort geeignet, wo vor Feuer und Rauch geschützt werden muss. Beispiel kann die Anwendung im Interieur öffentlicher Gebäude (Flugplätze, Bahnhöfe, Sporthallen, Theater, Hotels) oder im Interieur öffentlicher Verkehrsmittel (Schnellzüge, Straßenbahnen, Eisenbahn-, U- Bahnwaggons, usw.) sein.

Stärke:

5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm
(Andere Stärke und Formate auf Anfrage.)

Format:

1250 x 2200 mm

1250 x 2500 mm

1500 x 2500 mm

(längs und quer Durchführung)

Andere Stärke und Formate auf Anfrage.

Durchführung:

- durchgehende Buchensperrholzplatte

Klassifizierung laut EN 13501-1

Brandverhalten: B

Rauchbildung: s 1

Lichterloh brennende Tropfen: d 0

Qualität:

BB/BB, BB/CP, BB/C

Verleimung:

Verleimungsklasse 2 (A 100) - nach ČSN EN 314-2. Ist bestimmt für geschütztes Außenmilieu nach ČSN EN 636.

Volumengewicht:

850 kg/m³

Oberfläche:

Die Oberfläche ist mit Korn 60 geschliffen. Die Oberfläche könnte durch die Imprägnierung eine spezielle Braunfärbung haben.

Feuchtigkeit:

10 + 2% (bei Lieferung ab Werk)

Bearbeitung:

Die Bearbeitung der Platten und Kanten auf CNC Maschine ist auf Anfrage möglich.

DYAS.EU, a.s.

Betriebsstätte:

Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh, Tschechische Republik

Tel.: +420 572 412 207, Fax.: +420 572 412 213

e-mail: dyas@dyas.eu

